# Wood Lover

# PARKET OIL LONG LIFE

## HUILE PARQUET LONGUE DURÉE - HUILE ANTI-TÂCHES LONGUE TENUE POUR PARQUETS

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION DU PRODUIT** | • Convient très bien à l'imprégnation des surfaces sujettes à une grande usure.<br>• Améliore la résistance naturelle du bois et est très efficace contre les taches.<br>• Conseillée pour escaliers et parquets en bois.<br>• Facile à appliquer, ne modifie pas ou peu la teinte de votre bois et garantit une année entière de protection.<br>• Ralentit la fréquence d'entretien.<br>• Améliore la résistance naturelle.<br>• Durable. |
| **MODE D'EMPLOI** | |
| **APPLICATION** | Spatule en caoutchouc, rouleau ou chiffon. |
| **RENDEMENT** | 15 - 60 $m^2$ / L par couche en fonction des outils employés et du type de bois. |
| **CONDITIONNEMENTS** | 1 L - 2,5 L. |
| **NETTOYAGE DU MATÉRIEL** | Immédiatement après l'emploi au Brush Cleaner. |
| **STOCKAGE** | 24 mois dans un récipient non ouvert. Doit être entreposé à une température comprise + 5 °C et + 30 °C. Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage. |
| **PRÉCAUTIONS** | Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas avaler, ne pas boire. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau et les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Contient une huile siccative. Récupérer et conserver les rejets, les chiffons imprégnés etc. Dans un conteneur à l'épreuve du feu et évacuer pour élimination. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. |
| **PRÉPARATION DU SUPPORT** | La surface à traiter doit être sèche et dépoussiérée. Le taux d'humidité ne peut pas dépasser les 12 %. Nettoyer le sol avec un détergent adéquat afin d'éliminer toutes traces de salissures et de graisse. Sur les sols particulièrement sales, utiliser une polisseuse. Utiliser le moins d'eau possible et essuyer immédiatement avec une serpillière. Attendre que le sol soit complètement sec pour appliquer du PARKET OIL. |
| **SYSTÈME** | **Sol non traité :** appliquer d'abord le système WOODLOVER FIRST PARKET OIL (mode d'emploi : voir fiche technique du produit).<br>**Sol déjà huilé :** appliquer une fine couche de PARKET OIL LONG LIFE au rouleau à fibre courte ou à l'aide d'une spatule en caoutchouc, une serpillière ou équivalent. Pour des parties difficiles à atteindre, utiliser un pinceau. Ajouter de l'huile si nécessaire. Laisser pénétrer le PARKET OIL LONG LIFE dans le bois pendant 20 à 40 minutes, puis essuyer l'excédent d'huile. Répéter l'opération tant que l'huile est absorbée par le bois. Polir le sol avec un chiffon propre, sec, non floconneux. Eliminer l'huile restante au white spirit pour éviter des taches brillantes. Ne pas mouiller la surface traitée la première semaine. Environ 6 heures après l'application, on peut de nouveau marcher sur le sol. Attendre au minimum 24 heures avant usage intensif. Pour un entretien facile, traiter le sol au moins tous les 2 ans au PARKET OIL LONG LIFE (en fonction de l'intensité de l'usage). |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Liants : Alkyd ester.<br>Diluant : white spirit.<br>Point éclair : > 61 °C.<br>Densité 0,91 ± 0,02. |
| **DATE DE MISE À JOUR** | Septembre 2013. |

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Wood Lover
0800 24 445
www.woodlover.be

***Durieu Coatings NV/SA***
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

***Durieu SA***
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84